



**WASY** spol. s r. o.  
výroba, prodej a servis vah

Rooseveltova 99, 251 01 Říčany, tel.: 323 602 657, 323 601 891  
wasy@ri.ipex.cz, www.wasy.cz, Česká republika

## INDIKÁTOR CARDINAL 825

in Digital Weighing  
TECHNOLOGY



**Cardinal.**  
Cardinal Scale Manufacturing Co.

**CERTIFIKACE**



**ISO 9001 Certified**



Indikátor Cardinal 825 je určen nejen k dávkování, plnění, porovnávání a mnoha dalších aplikacích v nejrozličnějších provedeních a technologických procesech.

K indikátoru se připojují vázní misky, plošninové váhy i sestavy snímačů umístěné například pod vahou cementu, vody i písku. Snadné připojení až **10** vah a ovládání celého procesu výroby betonu.





### Vážení a plnění Big Bag

Průběžné plnění a dávkování. Plněný vak je položen na váze nebo zavěšen na konstrukci osazenou snímačem zatížení. Materiál je podáván přes slušný podavač do vaku. V okamžiku nastavené hodnoty dávkovacího impulsu a dopravník se vypne nebo přepne do dávkování druhého vaku. Následuje odebrání plněného vaku a umístění dalšího.

Jednoduché ovládání a přehledný displej. Sledování data, času a dne v týdnu. Při dávkovacím procesu lze sledovat hmotnostní úbytek, dávkování více složek, uložení receptur, systém kontinuálního dávkování. Automatická kompenzace dohřevu při dávkování – dopad zboží po uzavření klapky. Funkce, START, PŘERUŠENÍ a mnoho jiných funkcí pro snadné plnění a dávkování. Přehledné tiskové sestavy včetně výpisů paměti, které lze zobrazit i na displeji indikátoru.

- **Připojení až 10 vah**
- **Grafický dotykový displej**
- **Plné spektrum barev**
- **Rozměr 133 x 102 mm**
- **A/F klávesnice**
- **IP 66**
- **Až 14 snímačů na 1 SIB**
- **48 – 350 Ω**
- **Maximální rychlost 1 až 200/sec**
- **Napájení 90 až 264 VAC**
- **Klávesnice membránová**
- **1 x RS 232 obousměrný**
- **1 x RS 232/20mA port**
- **1 x RS 232/485 port**
- **1 x ICAN port**
- **1 x 4 vstup/výstup**
- **1 x ETHERNET**
- **2 x USB A port**
- **1 x USB B port**

## Toleranční váha

