



WASY spol. s r. o.
výroba, prodej a servis vah

Rooseveltova 99, 251 01 Říčany, tel.: 323 602 657, 323 601 891
wasy@ri.ipex.cz, www.wasy.cz, Česká republika



SILNI NÍ VÁHY – TRANSWeigh

OCELOVÉ VÁŽÍCÍ MOSTY

Silniční mostová váha TRANSWeigh určená pro obchodní statické vážení silničních vozidel.

Vážený most je tvořen **železnou modulární konstrukcí** a je dodáván **v délce od 4m do 24m** standardně (moduly 4 m, 6m).

Konstrukce mostu, která je navržena dle DIN 8119, snáší dlouhodobé vysoké zatížení. Dalšími výhodami jsou: snadná údržba a ištění, přístup ke snímačům zatížení bez nutnosti zdvihání mostu, odolnost proti vodě. Vážený most lze vybavit ocelovými vodícími svodidly.

Snímání zatížení mostu je prováděno tenzometrickými **snímači zatížení v analogovém nebo digitálním provedení**, jejichž konstrukce společně s uložením zajišťuje eliminaci píňých a podélných sil, které vznikají při nájězdu vozidla na vážený most.



Volitelné doplňky:

- velkoplošný venkovní displej
- identifikační systém vozidel pomocí karet
- venkovní tiskárna vážních lístků
- semaforey, závory
- kamerový systém pro vizualizaci prostoru vážního mostu
- venkovní ovládací skříň (váha bez vážního domku)

STANDARDNÍ PŘÍKONENÍ A PARAMETRY

Délka	Váživost	Dílek *)
6	30	10 kg
8	30	10 kg
10 m	30/40t	10/20 kg
12 m	30/40t	10/20 kg
14 m	40/50t	20 kg
16 m	50/60t	20 kg
18 m	60/80t	20/50 kg
20 m	60/80t	20/50 kg
24 m	60/80t	20/50 kg

Vyhodnocování zatížení vážního mostu je prováděno „klasickou“ **vyhodnocovací a indikační jednotkou váhy Cardinal 210 nebo 225.**

